



## Αυτόματη ανέμη CR 7.220

Ανέμη CR 7.220 με αυτόματη τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχου. Περιστρέφεται από 0° – 180°, διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα περιστροφής και μεγάλο άγκιστρο για τοποθέτηση σε τοίχο.



1 Περιλαμβάνει λάστιχο 1/2" μήκους 20 + 2 μέτρα, χωρίς φθαλικές ουσίες (< 0.1%)

3 1 σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα

2 Ψεκαστήρας

4 1 σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop



### Αυτόματη ανέμη CR 7.220

- Με σύστημα αυτόματης σύμπτυξης του λάστιχου
- Ομαλή περιέλιξη του λάστιχου
- Επίπεδο στήριγμα τοίχου που εξοικονομεί χώρο
- Περιστρεφόμενο από 0° - 180°
- Ρυθμιζόμενο στοπ περιστροφής αποτρέπει ζημιές σε τοίχους και αντικείμενα δίπλα στο πλαίσιο του λάστιχου
- Περιλαμβάνει 20 συν 2μ. εύκαμπτο σωλήνα 1/2» χωρίς φθαλικές ενώσεις, υψηλής ποιότητας, ψεκαστήρα Plus, 1 σύνδεσμο λάστιχου με aqua stop, G3/4-σύνδεσμο βρύσης και G1/2 μειωτήρα
- Βολική αποθήκευση εξαρτημάτων
- Έτοιμο για χρήση

#### Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		2.645-218.0
		4039784615847
Βάρος	kg	10,77
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία	kg	11,85
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	260 x 506 x 420
--		Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.

#### Εξοπλισμός

Jet κώνου	■
Ομίχλη ψεκασμού	-
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα	-
Σπρέι καθαρισμού	-
Ψεκασμός δέσμης	■
Ντους	-
Κάθετο επίπεδο ρεύμα	-

Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.